



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA 918 FSG



Guante piel flor vacuno con manguito en serraje
Sin forro interior – Cosido con hilo de Kevlar®

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



2 1 4 2 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005
(Tipo A)

DESCRIPCIÓN

- Palma y dorso: en piel flor vacuno, con elástico interior de ajuste en la muñeca.
- Manguito (18 - 20 cm) dependiendo de la talla, en cuero serraje en gris.
- Doble costura de protección en dedo pulgar e índice y manguito, cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad.
- Excelente resistencia al desgarro (nivel 4).
- Resistente al calor por contacto: (nivel 1) a 100°C durante ≥ 15 s.
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A) mayor tacto y dexteridad.



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Construcción

Manipulación de productos metálicos

Mantenimiento en general

Siderurgia

Trabajos para riesgos térmicos

Trabajos soldaduras (Tipo A)

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel flor vacuno/ serraje / hilo Kevlar®	● ●	0,9 – 1,1 mm	9 10	38 cm 40 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12

DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com