



GRUPO  
**JOMIBA**

# GUANTE JOMIBA 918 FSG



Guante piel flor vacuno con manguito en serraje  
Sin forro interior – Cosido con hilo de Kevlar®

## NORMATIVA

CE  
CAT - II

EN 388:2016  
+A1:2018



2 1 4 2 X

EN 407:2020



4 1 3 2 4 X

EN 12477:2001+A1:2005  
(Tipo A)



HILO DE KEVLAR®

## DESCRIPCIÓN

- Palma y dorso: en piel flor vacuno, con elástico interior de ajuste en la muñeca.
- Manguito (18 - 20 cm) dependiendo de la talla, en cuero serraje en gris.
- Doble costura de protección en dedo pulgar e índice y manguito, cosido con hilo de Kevlar® resistente al corte y a la llama, mayor durabilidad.
- Excelente resistencia al desgarro (nivel 4).
- Resistente al calor por contacto: (nivel 1) a 100°C durante  $\geq 15$  s.
- Buen comportamiento a la llama, al calor por contacto y al calor radiante, y a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Cumple con la Norma EN 12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadura (Tipo A) mayor tacto y dexteridad.



GRUPO  
**JOMIBA**



## USOS RECOMENDADOS

Construcción

Manipulación de productos metálicos

Mantenimiento en general

Siderurgia

Trabajos para riesgos térmicos

Trabajos soldaduras (Tipo A)

## CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Piel flor vacuno/ serraje / hilo Kevlar®	● ●	0,9 – 1,1 mm	9 10	38 cm 40 cm	Pares/Caja: 60 Pares/Paq: 12

## DESCARGAR CATÁLOGO



Tel: +34 941 34 03 14

[jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

[www.jomiba.com](http://www.jomiba.com)