

Guantes de trabajo flexibles de neopreno sin soporte, que protegen contra diversos productos químicos y disolventes

- **Mayor flexibilidad:** La mezcla de neopreno y caucho de los guantes industriales AlphaTec® 29-500 mantiene su elasticidad, incluso a bajas temperaturas.
- **Confort elevado:** Al estar forrados con flocado de algodón puro, proporcionan una mejor absorción de la transpiración, garantizando una mayor comodidad de uso.
- **Reducción de la fatiga de las manos:** Gracias a su mezcla de neopreno y caucho natural, garantizan una protección ligera de las manos que cansa menos con un uso prolongado.
- **Defensas mejoradas:** Su formulación exclusiva hace que estos guantes de seguridad sean resistentes a una amplia gama de ácidos, cáusticos, alcoholes y disolventes.
- **Capacidad antiestática garantizada:** Los guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® 29-500 también cumplen las normas antiestáticas EN1149

Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Químico

Aplicaciones

- Manipulación de Productos Químicos
- Mantenimiento
- Uso General en Postventa automotriz



AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

29-500

Protección química para trabajos medianamente exigentes con excepcional flexibilidad y facilidad de manipulación

Denominado anteriormente: NEOTOP™ 29-500

Prestaciones claves

- **Revestimiento de neopreno:** Para una protección de las manos flexible y resistente al frío
- **Flocado de algodón puro:** Absorción de la transpiración, para mayor comodidad
- **Contenido en caucho natural:** menor peso, para una menor fatiga de la mano

Aceleradores químicos de vulcanización

- Difenil guanidina
- Difeniltiourea
- Proteínas del caucho natural
- Dietilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.



Estándares de rendimiento

EN ISO 374-1:2016



AKLNPT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN388: 2016



2101A



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec® 29-500	Liner Material: N/D Coating Material: Mezcla de látex de caucho natural y neopreno	7, 8, 9, 10, 11	300 / 11,8	Negro	● 12 pares por bolsa, 12 bolsas por cartón

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.