



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA NIT-FULL



Guante sin costuras – con soporte fibra DYTEC®
+ fibra UHMWPE con doble recubrimiento de
nitrilo liso y micro espuma de nitrilo arenoso.

NORMATIVA

CE
CAT - II

EN 388:2016
+A1:2018



4 4 4 3 D



DYTEC®
A CUT ABOVE



DESCRIPCIÓN

NUEVA SERIE PROTECCIÓN AL CORTE TDM – D (15 N)

- Especial para trabajos donde se necesita una manipulación con riesgo de corte medio/alto.
- Completamente exento de fibra de vidrio o de acero.
- Óptima resistencia a la abrasión, corte, desgarro y punzonado (nivel 4) mayor durabilidad.
- El recubrimiento de microespuma de nitrilo arenoso, asegura un buen agarre para entornos secos, húmedos y aceitosos ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes que otros recubrimientos.
- Con certificado OEKO-TEX® STANDARD 100.
- Con fibra DYTEC® A CUT ABOVE que proporciona al guante tacto, ligereza y flexibilidad, sensación de frescura por su transpirabilidad.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



USOS RECOMENDADOS

- Aeroespacial
- Construcción
- Fabricación de electrodomésticos
- Industria del automóvil
- Industria del vidrio
- Logística y almacenaje
- Moldeo por inyección de plástico (Frio)
- Fabricación de metal

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra DYTEC® + FIBRA UHMWPE /recubrimiento de nitrilo liso y micro espuma de nitrilo arenoso	● ●	18	8 9 10	24 cm 25 cm 26 cm	● ● ●	Pares/caja: 72 Pares/Paquete: 12

ACCEDER A WEB

