



GRUPO
JOMIBA

GUANTE JOMIBA NITRIDYN



Guante sin costuras / soporte de fibra UHMWPE + poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®. Recubrimiento de nitrilo.


NORMATIVA

CE
CAT - II


EN 388:2016
+A1:2018



4 3 4 4 C



Nitrilo brillante



Fibra UHMWPE



STANDARD
100

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN AL CORTE TDM C (10 N)

- Mezcla de fibras: UHMWPE (polietileno de ultra peso molecular), poliéster, nylon, fibra de vidrio y spandex®.
- Recubrimiento en palma y nudillos de nitrilo / guante que permite el uso en dispositivos táctiles.
- Para trabajos donde se requiere un nivel de corte medio / OEKO-TEX® STANDARD 15. HCN.68777.
- Flexible debido a la finura de sus fibras máximo confort, duraderos y resistentes al desgaste.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Óptima protección a la abrasión, desgarró y punzonado (nivel 4) mayor durabilidad.
- Excelente agarre en superficies secas, húmedas y aceitosas ya que el nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite y solventes.

Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com



GRUPO
JOMIBA



USOS RECOMENDADOS

Manipulación de objetos cortantes

Reciclado de basura

Mantenimiento en general






Procesos de fabricación en placas
y planchas de acero

Trabajos de construcción con manipulación
de perfiles cortantes


Industria del vidrio (en frío)

Fabricación de metales y cerámicas

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES	COLORES	GALGA	TALLAS	LONGITUD	RIBETES	EMBALAJE
Fibra UHMWPE, poliéster, nylon, fibra de vidrio, spandex®/ recubrimiento de nitrilo		13	8	24 cm		Pares /Caja: 120
			9	25 cm		Pares /Paq: 12
			10	26 cm		Emb. / Individual

ACCEDER A WEB



Tel: +34 941 34 03 14

jomiba@jomiba.com

www.jomiba.com